



DGH 9 TF BC Plus

Gama Portátil BC Plus



 POTÊNCIA PRP:
8,1 kVA / 6,5 kW

 FREQUÊNCIA
50Hz

 TENSÃO
400/230V

 PESO COM RODAS:
111,3kg

 DIMENSÕES COM RODAS:
L: 863 mm
W: 696 mm
H: 661 mm

Imagem indicativa. Kit de transporte incluído no âmbito de fornecimento standard. A Dagartech reserva-se o direito de modificar os dados desta ficha técnica sem aviso prévio.

 Gasolina

 EU Stage V

 Refrigeração por ar

 Chassis portátil

 Certificação CE

1. Dados técnicos gerais

Dados técnicos gerais

Motor	HONDA GX390
Alternador	LINZ E1S10L L
Frequência	50Hz
Tensão	400/230V
Regime de trabalho (rpm)	3000
Tipo de regulação	massa centrífuga
Fator de potência ($\cos \phi$)	0,8
Depósito (l)	15
Tipo de arranque	Manual

Potências¹ (p.f. $\cos \phi$ 0,8)

PRP (kVA / kW) **8,1 / 6,5**

O kit de transporte está incluído no âmbito do fornecimento standard deste equipamento.

¹PRP: Potência contínua ("Prime Power") de acordo com a norma ISO8528-1.

Diretivas e regulamentos

CONDIÇÕES AMBIENTAIS NORMA ISO 8528-1:2018: 25°C, 100kPa e 30% de humidade relativa:

- Prime Power (PRP):** Dados de potência elétrica disponíveis em carga variável sem limite de horas por ano. É permitida uma sobrecarga de 10% durante 1h em cada 12. De acordo com a norma ISO 8528-1:2018.
- Emergency Standby Power (PT):** Dados de energia elétrica disponíveis em carga variável em caso de emergência de acordo com a norma ISO 8528-1:2018.

O Grupo Gerador DAGARTECH dispõe da marcação CE que inclui as seguintes diretivas:

- 2006/42/CE.** Diretiva de segurança de máquinas.
- EN ISO 8528-13:2016.** Parte 13: Segurança. Grupos Geradores de corrente alternada alimentados por motores alternativos de combustão interna.
- 2014/30/UE.** Diretiva de Compatibilidade Eletromagnética.
- 2000/14/CE.** Diretiva de emissões sonoras. Níveis de potência acústica avaliados de acordo com o procedimento estabelecido na diretiva.
- Diretiva 2011/65/UE** sobre restrições ao uso de determinadas substâncias perigosas em equipamentos elétricos e eletrônicos (RoHS²).

400/230V · 50Hz (3000 rpm)

HONDA GX390 | LINZ E1S10L L

2.1. Dados técnicos gerais do motor

Marca e modelo	HONDA GX390
r.p.m.	3000
Potência contínua 3000 rpm (kWm)	N/A
Potência líquida máxima - 3600 rpm (kWm)	8,7*
Tipo de regulação	massa centrífuga
Combustível	Gasolina
N.º de cilindros	1
Cilindrada (c.c.)	389
Taxa de compressão	8,2:1
Torque máximo (Nm)	26,4 (2500 r.p.m.)
Sistema de refrigeração	Refrigeração por ar
Arranque	Manual



MOTOR A GASOLINA DE 4
TEMPOS. REFRIGERAÇÃO
POR AR.



2.2. Combustível

Tipo de combustível	Gasolina
Capacidade do depósito	15

2.3. Consumos e autonomia

	Consumo (l/h)		Autonomia (h)	
	PRP	ESP	PRP	ESP
75%	1,8	-	8,3	-
100%	2,4	-	6,3	-

2.4. Sistema de lubrificação

Capacidade de óleo (l)	1,16
Consumo de óleo (l/h)	N/A

3. Especificações do alternador

3.1. Dados técnicos gerais do alternador

Marca e modelo	LINZ E1S10L L
N.º de polos	2
Classe de isolamento	H
Índice de proteção mecânica	IP23
Regulador de tensão	Compound
Potência PRP 40°C (kVA)	10
N.º de fases	3
Fator de potência (cos φ)	0,8



**Regulamento standard
que o alternador cumpre:**

Diretivas: 2006/42, 2006/95,
2004/108 e respetivas alterações.

Cumprer: EN 60034-1, CEI 2-3,
IEC34-1, VDE 0530, BS 4999-
5000, N.F. 51111.

Alternador de 2 polos, Compound.
Não requer manutenção.

Proteção das bobinagens por
impregnação com resina de epóxi
tropicalizada.

400/230V · 50Hz (3000 rpm)

HONDA GX390 | LINZ E1S10L L

5. Âmbito de fornecimento standard da gama BC Plus e opções disponíveis

ÂMBITO DE FORNECIMENTO STANDARD

Motor HONDA GX390 de Arranque Manual	✓
Alternador LINZ E1S10L L · Compound	✓
Depósito de combustível de 15 litros de capacidade	✓
Chassis compacto eletrossoldado de aço com amortecedores antivibração	✓
Placa de proteção superior.	✓
Silencioso de escape tipo residencial de -30 dB(A).	✓
Quadro elétrico IP55 incorporado no chassis com tomadas IP67 e porta de proteção.	✓
<i>O quadro elétrico está adaptado à norma de construção ICT-BT-33.</i>	
A porta metálica para proteção adicional dos elementos elétricos confere-lhe robustez e fiabilidade para as condições de trabalho mais adversas. Inclui:	
• Janela interior de proteção - aparelhos elétricos.	✓
• Proteção magnetotérmica individual e diferencial.	✓
• Contador de horas.	✓
Kit de transporte: Inclui rodas sólidas antifuro com eixo, suporte e pegas.	✓
Fornecimento sem óleo de lubrificação do motor	✓
Proteção do óleo do motor	✓
Torneira de combustível	✓
Proteção térmica do alternador	✓

OPÇÕES DISPONÍVEIS

Kit 2. Alternador com AVR	<input checked="" type="checkbox"/>
Consultar disponibilidade em função do modelo.	

CONFIGURAÇÃO DAS TOMADAS DE SAÍDA

	IP67	CEE IP67	CEE IP67
	Schuko	2P + T 32A	3P + N + T 16A
DGH 9000 BC Plus	1	1	-
DGH 9 TF BC Plus	1	-	1

Legenda

Incluído

Opcional

Não disponível

Consultar



info@dagartech.com

Tel. +34 976 141 655



CUSTOM
ENERGY
SOLUTIONS

dagartech.com